

Detección de Incendio **PREVIDIA-C-DIAL**



- Módulo PSTN, GSM/GPRS/3G.
Gestión llamadas digitales, vocales y SMS.
Para centrales Compact

DESCRIPCIÓN:

Módulo comunicador. Certificación EN54 parte 21 en los vectores GSM y PSTN. 100 mensajes de voz incorporados (hasta 8 minutos) grabables con software de text-to-speech (texto a voz) o archivo .wav. Hasta 100 acciones. 32 SMS personalizables. Comunicador digital automático incorporado (Contact ID, SIA-IP). 32 números de teléfono para funciones de avisador (vocal, digital, SMS). Tensión de alimentación: 19÷30Vcc. Consumo @ 27,6V: stand-by 40mA, máx. 140mA. Temperatura de funcionamiento: -5°C ÷ +40°C.

ESPECIFICACIONES:

Módulo comunicador.

Certificación EN54 parte 21 en los vectores GSM y PSTN.

100 mensajes de voz incorporados (hasta 8 minutos) grabables con software
de text-to-speech (texto a voz) o archivo .wav.

Hasta 100 acciones.

32 SMS personalizables.

Comunicador digital automático incorporado (Contact ID, SIA-IP).

32 números de teléfono para funciones de avisador (vocal, digital, SMS).

Tensión de alimentación: 19÷30Vcc.

Consumo @ 27,6V: stand-by 40mA, máx. 140mA.

Temperatura de funcionamiento: -5°C ÷ +40°C.