

Detección de Incendio EM340

- Módulo analógico direccionable con 4 entradas supervisadas

DESCRIPCIÓN:

Módulo analógico con direccionamiento. Certificaciones: CPR EN54/pt18 – pt17. Autodireccionamiento. Tecnología LoopMap. Tecnología Versa++. 240 Direcciones. 4 entradas supervisadas. 2 entradas configurables como zona convencional o para la conexión de detectores de gas de 4-20 mA. 1 entrada de tensión externa (supervisada) para activación de dispositivos conectados a la salida. Interruptor DIP para la programación de la función secundaria de las entradas. Aislador de cortocircuito integrado. Umbral de aviso programable. Tensión de alimentación 19 ÷ 30Vcc. Consumo en reposo: máx. 80µA @ 24V. Consumo durante alarma: máx. 20mA @ 27,6V. 3 ledes multicolor para la indicación del estado de entradas/salidas/aislador. Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ +40°C. Dimensiones (AxHxP): 113x106x29 mm.

UNIS Technologies, S.L.

Carrer de Casanova 270 - 08021
Barcelona

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Módulo analógico con direccionamiento.

Certificaciones: CPR EN54/pt18 – pt17.

Autodireccionamiento.

Tecnología LoopMap.

Tecnología Versa++.

240 Direcciones.

4 entradas supervisadas.

2 entradas configurables como zona convencional o para la conexión de

detectores de gas de 4-20 mA.

1 entrada de tensión externa (supervisada) para activación de

dispositivos conectados a la salida.

Interruptor DIP para la programación de la función secundaria de las

entradas.

Aislador de cortocircuito integrado.

Umbral de aviso programable.

Tensión de alimentación 19 ÷ 30Vcc.

Consumo en reposo: máx. 80µA @ 24V.

Consumo durante alarma: máx. 20mA @ 27,6V.

3 ledes multicolor para la indicación del estado de

entradas/salidas/aislador.

Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ +40°C.

Dimensiones (AxHxP): 113x106x29 mm.