



Detección de Incendio PREVIDIA-C-COM-LAN

- Módulo comunicación serie e IP. Puerto Ethernet + 2xRS232 + 2xRS485

DESCRIPCIÓN:

Módulo de gestión de comunicaciones serie y funciones avanzadas TCP-IP. Página web interactiva con mapas gráficos para un control completo de la unidad de control. Verificación de vídeo mediante conexión a cámaras IP con protocolo ONVIF. Protocolo BACnet (sujeto a licencia PRE-BAC-LIC). Interfaz con los sistemas EVAC TUTONDO (a través de TCP-IP). 2 canales RS485. 2 canales RS232. 1 canal LAN. Capacidad de la tarjeta SD: 32 GB como máximo. Tensión de alimentación: 19÷30Vcc. Consumo a 27,6 V: 40 mA. Temperatura de funcionamiento: -5°C ÷ +40°C.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Módulo de gestión de comunicaciones serie y funciones avanzadas TCP-IP.

Página web interactiva con mapas gráficos para un control completo de la unidad de control.

Verificación de vídeo mediante conexión a cámaras IP con protocolo ONVIF.

Protocolo BACnet (sujeto a licencia PRE-BAC-LIC).

Interfaz con los sistemas EVAC TUTONDO (a través de TCP-IP).

2 canales RS485.

2 canales RS232.

1 canal LAN.

Capacidad de la tarjeta SD: 32 GB como máximo.

Tensión de alimentación: $19 \div 30V_{cc}$.

Consumo a 27,6 V: 40 mA.

Temperatura de funcionamiento: $-5^{\circ}C \div +40^{\circ}C$.