

Detección de Incendio IFM16IO



- Módulo de 16 Entradas/Salidas de baja potencia. Configurables como E/S. Máx. 4 por central

DESCRIPCIÓN:

CPU dedicada para el control del módulo y la comunicación con el módulo central FPMCPU. 5 LEDes de estado. Puerto mini-USB. Tecnología «Hot swap». 16 terminales de conexión (entrada / salida). 2 terminales para la alimentación de cargas externas. Tensión de alimentación: 19÷30Vcc. Consumo @ 27,6V: stand-by 12mA, máx. 25mA. Corriente máxima en E/S: 100mA @ 30V. Temperatura de funcionamiento: -5°C ÷ +40°C.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

CPU dedicada para el control del módulo y la comunicación con el módulo

central FPMCPU.

5 LEDes de estado.

Puerto mini-USB.

Tecnología «Hot swap».

16 terminales de conexión (entrada / salida).

2 terminales para la alimentación de cargas externas.

Tensión de alimentación: 19÷30Vcc.

Consumo @ 27,6V: stand-by 12mA, máx. 25mA.

Corriente máxima en E/S: 100mA @ 30V.

Temperatura de funcionamiento: -5°C ÷ +40°C.