

# Detección de Incendio SMARTLETLOOSE- ONE



- Módulo de extinción, gestiona un canal de extinción mediante agentes gaseosos

## DESCRIPCIÓN:

Tarjeta de gestión de 1 canal de extinción mediante agentes gaseosos. Conectable a las centrales SmartLight y SmartLine. Certificada según lo establecido por la Norma EN 12094-1. Certificada según la directiva europea de materiales de construcción (CPR). Gestión de 1 canal de extinción mediante agentes gaseosos. Tensión de alimentación: 24Vcc. Consumo: 10mA. Consumo máx.: 70mA.

**ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:**

Tarjeta de gestión de 1 canal de extinción mediante agentes gaseosos.

Conectable a las centrales SmartLight y SmartLine.

Certificada según lo establecido por la Norma EN 12094-1.

Certificada según la directiva europea de materiales de construcción

(CPR).

Gestión de 1 canal de extinción mediante agentes gaseosos.

Tensión de alimentación: 24Vcc.

Consumo: 10mA.

Consumo máx.: 70mA.