



Detección de Incendio EM322AC

- Módulo para la gestión de un canal de extinción mediante agentes gaseosos. Máx. 24 módulos por central

DESCRIPCIÓN:

Módulo, 2 Entradas y 2 Salidas de relé @230 Vca. 2 entradas supervisadas. 2 salidas de relé @230 Vca con función opcional de supervisión de carga. Aislador de cortocircuito incluido. Led de indicación del estado de entradas, salidas y comunicación con la central. Direccionamiento automático (cada dispositivo está identificado por un número de serie asignado por el fabricante). Compatible para el montaje en barra DIN. Tensión de alimentación: 19 - 30Vdc. Corriente absorbida en reposo 80 uA. Corriente absorbida en alarma 10 mA. Dimensiones: 113 x 71 x 43 mm. Peso: 130 g.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Módulo, 2 Entradas y 2 Salidas de relé @230 Vca.

2 entradas supervisadas.

2 salidas de relé @230 Vca con función opcional de supervisión de carga.

Aislador de cortocircuito incluido.

Led de indicación del estado de entradas, salidas y comunicación con la central.

Direccionamiento automático (cada dispositivo está identificado por un número de serie asignado por el fabricante).

Compatible para el montaje en barra DIN.

Tensión de alimentación: 19 - 30Vdc.

Corriente absorbida en reposo 80 uA.

Corriente absorbida en alarma 10 mA.

Dimensiones: 113 x 71 x 43 mm.

Peso: 130 g.