

Detección de Incendio SensoMAG-R20

- Detector termovelocimétrico 58º sin base

DESCRIPCIÓN:

Detector termovelocimétrico con algoritmo de procesamiento digital. Detecta temperaturas superiores a 58°C o cambios rápidos de temperatura durante un periodo de tiempo. Algoritmo de proceso digital. Diseño de perfil bajo. Indicación LED con visibilidad de 360º. Indicación del estado del sensor cada 8 segundos. Certificado EN54-5. Tensión de alimentación U 9-30 Vdc (Nom. 12/24 Vdc). Corriente de estado de alarma: base tipo B24 y B24D: 20mA / 12-30V; base tipo B24RD: 33mA / 12V, 49mA / 24V, 57mA / 30V; base tipo B12: 18mA / 9V, 29mA / 12V, 32mA / 15V. Clase A1/R (según EN 54-5). Salida en estado de alarma en el terminal RI: 20mA (máx)/-3,3V. Grado de protección: IP30. Rango de temperatura de funcionamiento: -10 / +60°C. Resistencia a la humedad relativa (93 ± 3): % a 40°C. Dimensiones (D x Al)(incl. base): 102 x 42 mm. Peso (incl. base): 160 g.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Detector termovelocimétrico con algoritmo de procesamiento digital.

Detecta temperaturas superiores a 58°C o cambios rápidos de temperatura

durante un periodo de tiempo.

Algoritmo de proceso digital.

Diseño de perfil bajo.

Indicación LED con visibilidad de 360º.

Indicación del estado del sensor cada 8 segundos.

Certificado EN54-5.

Tensión de alimentación U 9-30 Vdc (Nom. 12/24 Vdc).

Corriente de estado de alarma:

base tipo B24 y B24D: 20mA / 12-30V;

base tipo B24RD: 33mA / 12V, 49mA / 24V, 57mA / 30V;

base tipo B12: 18mA / 9V, 29mA / 12V, 32mA / 15V.

Clase A1/R (según EN 54-5).

Salida en estado de alarma en el terminal RI: 20mA (máx)/-3,3V.

Grado de protección: IP30.

Rango de temperatura de funcionamiento: -10 / +60°C.

Resistencia a la humedad relativa (93 ± 3): % a 40°C.

Dimensiones (D x Al)(incl. base): 102 x 42 mm.

Peso (incl. base): 160 g.