



DetECCIÓN DE INCENDIO SensoMAG-MCP50

- Pulsador convencional. LED ind. de estado. Con llave de rearmado

DESCRIPCIÓN:

Pulsador Convencional rearmable rojo. Montaje en superficie. Elemento flexible rearmable. Indicación LED. Herramienta especial para rearme tras evento de alarma. Cubierta protectora de plástico opcional. Tensión de funcionamiento 9 / 30 Vdc. Tensión nominal de funcionamiento 24 Vdc. Consumo de corriente en estado de alarma: 23mA/15V; 38mA/24V; 48mA/30V. Temperatura de funcionamiento: -10°C / +60°C. Material plástico ABS. Color rojo. Grado de protección IP40. Dimensiones (Al x An x F): 90 x 56 x 90 mm. Peso: 150g.

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Pulsador Convencional rearmable rojo.

Montaje en superficie.

Elemento flexible rearmable.

Indicación LED.

Herramienta especial para rearme tras evento de alarma.

Cubierta protectora de plástico opcional.

Tensión de funcionamiento 9 / 30 Vdc.

Tensión nominal de funcionamiento 24 Vdc.

Consumo de corriente en estado de alarma: 23mA/15V; 38mA/24V; 48mA/30V.

Temperatura de funcionamiento: -10°C / +60°C.

Material plástico ABS.

Color rojo.

Grado de protección IP40.

Dimensiones (Al x An x F): 90 x 56 x 90 mm.

Peso: 150g.