



Detección de Incendio IRIS4(1-4)L

- Central analógica de 1 lazo ampliable a 4, hasta 250 dispositivos por lazo

DESCRIPCIÓN:

Panel de control ampliable de 1 a 4 controladores de bucle. 1000 dispositivos por sistema. Registro de 10 000 eventos. Pantalla TFT (color) de 5. Indicadores LED de 96 zonas. Salida de sirena aumentada 500mA/24V DC. Salida AUX 24V/0,3A para alimentación de dispositivos externos mejorada con función de reinicio. Procesador redundante de respaldo al principal. Detección y localización exacta de dispositivos de doble dirección. Detección y localización exacta de un cortocircuito en el bucle. Notificación de rotura de bucle. Protocolo ModBUS TCP/IP. Panel de conectividad Servidor en la nube Aplicación móvil de acceso remoto para control, mantenimiento y programación. Tarjeta de red LAN integrada. Alimentación principal 230VAC +10%/-15%, 50÷60 Hz. Alimentación de reserva: baterías 12V/18Ah. Clasificación IP: IP 30. Dimensiones: 430/330/120mm. Peso 6kg(sin batería).

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Panel de control ampliable de 1 a 4 controladores de bucle.

1000 dispositivos por sistema.

Registro de 10 000 eventos.

Pantalla TFT (color) de 5.

Indicadores LED de 96 zonas.

Salida de sirena aumentada 500mA/24V DC.

Salida AUX 24V/0,3A para alimentación de dispositivos externos mejorada
con función de reinicio.

Procesador redundante de respaldo al principal.

Detección y localización exacta de dispositivos de doble dirección.

Detección y localización exacta de un cortocircuito en el bucle.

Notificación de rotura de bucle.

Protocolo ModBUS TCP/IP.

Panel de conectividad Servidor en la nube Aplicación móvil de acceso
remoto para control, mantenimiento y programación.

Tarjeta de red LAN integrada.

Alimentación principal 230VAC +10%/-15%,50÷60 Hz.

Alimentación de reserva: baterías 12V/18Ah.

Clasificación IP: IP 30.

Dimensiones: 430/330/120mm.

Peso 6kg(sin batería).