



Detección de Incendio SensoIRIS-MCP150

- Pulsador analógico rearmable con aislador. Incluye llave rearme

DESCRIPCIÓN:

Pulsador analógico rearmable con aislador incorporado. Tipo A. Aislador incorporado. Rango de tensión de funcionamiento 15 32 Vdc. Consumo sin comunicación (máx) 125 μ A a 27 Vdc. Consumo en modo incendio 3mA. Calibre del cable para terminales 0,4mm² 2,0mm². Temperatura de funcionamiento -10°C a +60°C. Índice de Protección IP40. Peso: ~175 g. Dimensiones (Al x An x F): 90 x 90 x 57 mm.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Pulsador analógico rearmable con aislador incorporado.

Tipo A.

Aislador incorporado.

Rango de tensión de funcionamiento 15 32 Vdc.

Consumo sin comunicación (máx) 125 μ A a 27 Vdc.

Consumo en modo incendio 3mA.

Calibre del cable para terminales 0,4mm² 2,0mm².

Temperatura de funcionamiento -10°C a +60°C.

Índice de Protección IP40.

Peso: ~175 g.

Dimensiones (Al x An x F): 90 x 90 x 57 mm.