



DetECCIÓN de Incendio SensoIRIS-MCP150- IP67

- Pulsador analógico rearmable con aislador. Incluye llave rearme y tapa transparente

DESCRIPCIÓN:

Pulsador analógico rearmable con aislador, estanco IP67. Soporta el protocolo Teletek Electronics. Módulo aislador incorporado. Montaje en superficie. Elemento flexible rearmable. Tipo (según EN54-11) A. Indicación LED. Herramienta de prueba especial para rearme tras evento de alarma. Cubierta protectora de plástico. Prensaestopas y junta tórica protegida. Tensión de funcionamiento 15 32 Vdc. Consumo de corriente con comunicación (máx.) 160µA a 27 Vdc. Consumo de corriente en modo Incendio 3mA. Cables de instalación 2,5mm². Temperatura de funcionamiento -10°C a +60°C. Grado de protección IP67. Peso: ~262 g. Dimensiones (AL x An x F): 114 x 114 x 80 mm.

Pulsador analogico rearmable con aislador, estanco IP67.

Soporta el protocolo Teletek Electronics.

Módulo aislador incorporado.

Montaje en superficie.

Elemento flexible rearmable.

Tipo (según EN54-11) A.

Indicación LED.

Herramienta de prueba especial para rearme tras evento de alarma.

Cubierta protectora de plástico.

Prensaestopas y junta tórica protegida.

Tensión de funcionamiento 15 32 Vdc.

Consumo de corriente con comunicación (máx.) 160µA a 27 Vdc.

Consumo de corriente en modo Incendio 3mA.

Cables de instalación 2,5mm².

Temperatura de funcionamiento -10°C a +60°C.

Grado de protección IP67.

Peso: ~262 g.

Dimensiones (AL x An x F): 114 x 114 x 80 mm.