



## **Detección de Incendio SensoIRIS-WS-IS**

- Sirena óptico-acústica roja con aislador.  
Requiere Base B124 no incluida

### **DESCRIPCIÓN:**

Sirena y estrobo de pared direccionable, con aislador incorporado. Nivel sonoro seleccionable BAJO (80-88dB)\* y ALTO (92-98dB)\*. 32 tipos de sonido seleccionables desde el panel. Sirena piezoeléctrica. Sincronización de bucle. Alimentación de bucle. Carcasa de plástico transparente. Rango de tensión de funcionamiento 15 32 Vdc. Consumo nominal (stand-by) <math>< 500 \mu\text{A}</math> a 27 Vdc. Calibre del cable para terminales 2,5 mm<sup>2</sup>. Temperatura de funcionamiento -10°C a +50°C. Índice de Protección: IP43C (montado en B124) IP65 (montado en WSB IP65) Peso: 183.g. Dimensiones (sin base)(D x Al): 116 x 55 mm.

**ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:**

Sirena y estrobo de pared direccionable, con aislador incorporado.

Nivel sonoro seleccionable BAJO (80-88dB)\* y ALTO (92-98dB)\*.

32 tipos de sonido seleccionables desde el panel.

Sirena piezoeléctrica.

Sincronización de bucle.

Alimentación de bucle.

Carcasa de plástico transparente.

Rango de tensión de funcionamiento 15 32 Vdc.

Consumo nominal (stand-by) <500 µA a 27 Vdc.

Calibre del cable para terminales 2,5 mm<sup>2</sup>.

Temperatura de funcionamiento -10°C a +50°C.

Índice de Protección:

IP43C (montado en B124)

IP65 (montado en WSB IP65)

Peso: 183.g.

Dimensiones (sin base)(D x Al): 116 x 55 mm.