



Detección de Incendio SensoIRIS-WSST-IS

- Sirena óptico-acústica roja con aislador. Certificado EN54-23. Requiere Base B124 no incluida

DESCRIPCIÓN:

Sirena y estrobo de pared direccionable, con aislador incorporado. Nivel sonoro seleccionable: BAJO (80-88 dB)* y ALTO (92-98 dB)*. 32 tipos de sonido seleccionables desde el panel. Sirena piezoeléctrica. LED blanco intermitente. Sincronización de bucle. Alimentación del bucle. Carcasa de plástico transparente. Rango de tensión de funcionamiento 16 32 Vdc. Consumo nominal (stand-by) < 500 μ A a 27 Vdc. Calibre del cable para terminales 2,5 mm². Temperatura de funcionamiento -10°C a +50°C. Índice de Protección: IP21C (montado en B124) IP65 (montado en WSB IP65) Peso: 183 g. Dimensiones (sin base)(D x Al): 116 x 55 mm.

Sirena y estrobo de pared direccionable, con aislador incorporado.

Nivel sonoro seleccionable: BAJO (80-88 dB)* y ALTO (92-98 dB)*.

32 tipos de sonido seleccionables desde el panel.

Sirena piezoeléctrica.

LED blanco intermitente.

Sincronización de bucle.

Alimentación del bucle.

Carcasa de plástico transparente.

Rango de tensión de funcionamiento 16 32 Vdc.

Consumo nominal (stand-by) < 500 µA a 27 Vdc.

Calibre del cable para terminales 2,5 mm².

Temperatura de funcionamiento -10°C a +50°C.

Índice de Protección:

IP21C (montado en B124)

IP65 (montado en WSB IP65)

Peso: 183 g.

Dimensiones (sin base)(D x Al): 116 x 55 mm.