



Detección de Incendio SensoIRIS-WS

- Sirena óptico-acústica roja. Requiere Base B124 no incluida

DESCRIPCIÓN:

Sirena y estrobo de montaje en pared direccionable. Nivel de sonido seleccionable BAJO (80-88dB)* y ALTO (92-98dB)*. 32 tipos de sonido seleccionables desde el panel. Sirena piezoeléctrica. Sincronización de bucle. Alimentación por bucle. Carcasa de plástico transparente. Rango de tensión de funcionamiento 15 32 Vdc. Consumo nominal (stand-by): $500\mu\text{A}$ a 27 Vdc Calibre del cable para terminales: 2,5mm². Temperatura de funcionamiento: -10°C a +50°C Índice de Protección: IP43C (montado en B124) IP65 (montado en WSB IP65) Peso: 183 g. Dimensiones (sin base)(D x Al): 116 x 55 mm.

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Sirena y estrobo de montaje en pared direccionable.

Nivel de sonido seleccionable BAJO (80-88dB)* y ALTO (92-98dB)*.

32 tipos de sonido seleccionables desde el panel.

Sirena piezoeléctrica.

Sincronización de bucle.

Alimentación por bucle.

Carcasa de plástico transparente.

Rango de tensión de funcionamiento 15 32 Vdc.

Consumo nominal (stand-by): <math> < 500\mu\text{A}</math> a 27 Vdc

Calibre del cable para terminales: 2,5mm².

Temperatura de funcionamiento: -10°C a +50°C

Índice de Protección:

IP43C (montado en B124)

IP65 (montado en WSB IP65)

Peso: 183 g.

Dimensiones (sin base)(D x Al): 116 x 55 mm.