



## DetECCIÓN DE INCENDIO SensoIRIS-WSST

- Sirena óptico-acústica roja. Certificado EN54-23. Requiere Base B124 no incluida

### DESCRIPCIÓN:

Sirena y estrobo direccionable de montaje en pared. Nivel de sonido seleccionable: BAJO (80-86 dB)\* y ALTO (92-97 dB)\*. 32 tipos de sonido seleccionables desde el panel. Sirena piezoeléctrica. LED blanco intermitente. Sincronización de bucle. Alimentación del bucle. Carcasa de plástico transparente. Rango de tensión de funcionamiento 15 32 Vdc. Consumo nominal (stand-by): < 500  $\mu$ A a 27 Vdc. Calibre del cable para terminales: 2,5mm<sup>2</sup>. Temperatura de funcionamiento: -10°C a +50°C. Índice de Protección: IP43C (montado en B124) IP65 (montado en WSB IP65) Peso: 183 g. Dimensiones (sin base)(D x Al): 116 x 55 mm.



Sirena y estrobo direccionable de montaje en pared.

Nivel de sonido seleccionable: BAJO (80-86 dB)\* y ALTO (92-97 dB)\*.

32 tipos de sonido seleccionables desde el panel.

Sirena piezoeléctrica.

LED blanco intermitente.

Sincronización de bucle.

Alimentación del bucle.

Carcasa de plástico transparente.

Rango de tensión de funcionamiento 15 32 Vdc.

Consumo nominal (stand-by): < 500 µA a 27 Vdc.

Calibre del cable para terminales: 2,5mm<sup>2</sup>.

Temperatura de funcionamiento: -10°C a +50°C.

Índice de Protección:

IP43C (montado en B124)

IP65 (montado en WSB IP65)

Peso: 183 g.

Dimensiones (sin base)(D x Al): 116 x 55 mm.