



Detección de Incendio PS2410

- Fuente de alimentación 24Vdc 1A en caja de metal y transformador

DESCRIPCIÓN:

Fuente de alimentación auxiliar "con batería" para su uso en sistemas contra incendios de 24 Vdc. Caja metálica. Transformador. Tamper. Tensión de entrada 220-240 Vac. Salida nominal 27,2 Vdc. Tensión de salida 27,2 Vdc ajustable. Corriente de salida 1A máx. a 27,2 Vdc. Indicación externa Verde Red conectada. Suministro de batería 2 x 7 Ah máx. Dimensiones (Al x An x F): 300 x 210 x 80 mm.

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Fuente de alimentación auxiliar "con batería" para su uso en sistemas

contra incendios de 24 Vdc.

Caja metálica.

Transformador.

Tamper.

Tensión de entrada 220-240 Vac.

Salida nominal 27,2 Vdc.

Tensión de salida 27,2 Vdc ajustable.

Corriente de salida 1A máx. a 27,2 Vdc.

Indicación externa Verde Red conectada.

Suministro de batería 2 x 7 Ah máx.

Dimensiones (Al x An x F): 300 x 210 x 80 mm.