



Detección de Incendio **FRL-1**

- Indicador remoto de incendios para detectores SensorIRIS y SensorMAG

DESCRIPCIÓN:

Indicador remoto de incendios con 1 entrada. El dispositivo repite el estado de 1 o varios detectores automáticos de incendios (hasta 3) de la serie SensoMAG o SensoIRIS. El indicador remoto funciona con detectores de corriente limitada. Permite una visibilidad máxima. Adecuado para montaje en superficie. Consumo de corriente en estado activado: 30mA. 2 Calibre de cable para terminales: 0,5 ÷ 2,5mm². Temperatura de funcionamiento: -10°C ÷ +60°C. Peso: ~42g.
Dimensiones (Al x An x F): 85 x 85 x 20 mm.

ESPECIFICACIONES:

Indicador remoto de incendios con 1 entrada.

El dispositivo repite el estado de 1 o varios detectores automáticos de incendios (hasta 3) de la serie SensoMAG o SensoIRIS.

El indicador remoto funciona con detectores de corriente limitada.

Permite una visibilidad máxima.

Adecuado para montaje en superficie.

Consumo de corriente en estado activado: 30mA.

2 Calibre de cable para terminales: 0,5 ÷ 2,5mm².

Temperatura de funcionamiento: -10°C ÷ +60°C.

Peso: ~42g.

Dimensiones (Al x An x F): 85 x 85 x 20 mm.