Intrusión
DS-PM1-O1L-WE

• Módulo de relés inalámbrico 12Vdc Hikvision para sistema AXPRO

DESCRIPCIÓN:

Módulo de relés inalámbrico 12Vdc para sistema AXPRO bidireccional Tri-X 868MHz. Diseño compacto Protección contra interferencias. Rango de RF: 1.800 m. AES-128. APP Alimentación de 7 a 24V DC. LED indicador de estado registro/señal, alimentación, relé Configuración de escenarios por diferentes eventos (alarma, operación, fallo, horario, manual) Entrada de alarma 1 para sabotaje. Puerto serie 1, para depuración

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Módulo de relés inalámbrico 12Vdc para sistema AXPRO bidireccional Tri-X 868MHz. Diseño compacto

Protección contra interferencias. Rango de RF: 1.800 m. AES-128. APP

Alimentación de 7 a 24V DC.

LED indicador de estado registro/señal, alimentación, relé

Configuración de escenarios por diferentes eventos (alarma, operación, fallo, horario, manual)

Entrada de alarma 1 para sabotaje. Puerto serie 1, para depuración