



Intrusión DS-PM1-01H-WE

- Switch de pared inalámbrico AC 220V Hikvision para sistema AXPRO

DESCRIPCIÓN:

Switch Relé de pared inalámbrico Hikvision sistema AXPRO Tri-X bidireccional de 868 MHz Distancia RF 1600m. Cifrado AES-128. Configurable APP Alimentación AC 110V - 220V. Max 13 A Diseño compacto. LED indicador de estado registro/señal, alimentación, relé Configuración de escenarios por diferentes eventos (alarma, operación, fallo, horario, manual) Protección interferencias. Puerto serie 1 depuración. Botón aprendizaje 1 registro

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Switch Relé de pared inalámbrico Hikvision sistema AXPPO Tri-X bidireccional de 868 MHz

Distancia RF 1600m. Cifrado AES-128.Configurable APP

Alimentación AC 110V - 220V. Max 13 A

Diseño compacto. LED indicador de estado registro/señal, alimentación, relé

Configuración de escenarios por diferentes eventos (alarma, operación, fallo, horario, manual)

Protección interferencias. Puerto serie 1 depuración. Botón aprendizaje 1 registro